


# Digital Design Guidelines for Urban Streets

Introducing a uniform approach



VSB\_  
VERKFRAEÐISTOFA

 Vegagerðin

 Reykjavík

 Skipulagsstofnun

Thijs Kreukels  
[thijs@vsb.is](mailto:thijs@vsb.is)  
27<sup>th</sup> of October 2023

# Introduction



- **Thijs Kreukels**
- **Traffic engineer**
- **The Netherlands**
- **Vision**



# Street categorization



- **Through roads**  
**Stofnvegur**
- **Distributor roads**  
**Tengivegur**
- **Local access roads**  
**Húsgata**

# The Dutch situation



# The Icelandic situation



# The Icelandic situation



# The Icelandic situation



# The Icelandic situation



# The Icelandic situation



# Challenges

- Lack of uniform guidelines
- Difficult to find existing guidelines
- Reliance on personal design experience

# Why standard guidelines matter?



## Safety

Consistent designs reduce confusion and accidents by offering predictable situations for all road users



## Efficiency

Clear guidelines streamline processes, simplify planning and maintenance processes, and save time



# Goal

**“Our goal is to refine and coordinate urban street design and offer designers a user-friendly tool for accessing design guidelines.”**



# Developing uniform guidelines

- Together with Vegagerðin, Reykjavíkurborg, and Skipulagstofnun we focussed on the most important parts of a 30km zone and developed them into clear guidelines.

# Process



Data collecting



Analyzing data



Workshop



Develop online tool



# Online Tool



# Next steps



**Ownership**



**Continuation**



**Testing**



**Update and maintenance**




# Thank you



Thijs Kreukels  
[thijs@vsb.is](mailto:thijs@vsb.is)  
660 8602

# The tree



# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli


ALMENNT



HÖNNUNARLEIÐBEININGAR



RANNSÓKNARSKÝRSLUR



# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÓKNARSKÝRSLUR

Útskýringar á stöðu leiðbeininga

Hvernig á að nota verkfærið?

## Útskýringar á stöðu leibeininga

### Inngangur

Hönnunarleiðbeiningar fyrir götur í þéttbýli er verkfæri fyrir vega- og gatnahönnuði, samgönguverkfæringa og aðra sem láta sig málid varða. Leiðbeiningarnar gegna hlutverki gagnabanka sem inniheldur hönnunarleiðbeiningar, rannsóknarskýrslur og reglugerðir fyrir gatnahönnun í þéttbýli. Verkfærið er sett fram á skýran og aðgengilegan máta til þess, meðal annars, að hámarka tímasparnað hönnuða þegar þeir leita ýmissa leiðbeininga við hönnun gatna. Hingað til hafa hönnuðir þurft að blaða í gegnum margar blaðsiður af skýrslum til þess að finna kannski eina tölù eða staerð.

Hönnunarleiðbeiningar fyrir götur í þéttbýli er ávallt innan seilingar við hönnun gatna, og gerð og mat á umferðaráætlunum fyrir götur í þéttbýli. Leiðbeiningarnar hámarka ekki einungis tímasparnað í vinnu heldur stuðla enn frekar að samræmi í hönnun gatna í þéttbýli, þar sem allir hönnuðir fylgja sömu leiðbeiningum. Í dag notast hönnuðir ýmist við danska eða norska staðla finni þeir ekki upplýsingar í íslenskum leiðbeiningum. Aukið samræmi í gatnahönnun stuðlar einnig að auknu umferðaröryggi fyrir vegfarendur þar sem vegfarendur þekkjá þá um hvers konar götu sé að ræða hverju sinni.

Enn fremur er verkfærið á rafrænu formi sem auðveldar að halda upplýsingum uppfærðum í takt við tíma og breytingar. Þar af leiðandi geta hönnuðir, og aðrir, verið viss að um réttar og uppfærðar upplýsingar sé að ræða.

Undirbúningur og þróun þessa verkfærис var unnnin með aðstoð sérfræðinga á svíðinu.

### 30 km svæði

Til þess að tryggja öruggar, þægilegar og skilvirkar aðstæður fyrir umferð á 30 km svæði ætti að fylgja ákvæðnum grundvallarreglum.

Sömu reglur eiga að gilda fyrir allar 30 km götur varðandi hægri forgangsrétt nema merkingar eða skilti segi til um annað, og umferðarmagni í 30 km götu ætti ekki að fara yfir 6.000 óráðasumferð (ÁR). 30 km götur eru allra íslenskra staðsettarsíðu umhverfi og

# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÓKNARSKÝRSLUR

Útskýringar á stöðu leiðbeininga

Hvernig á að nota verkfærið?

## Hvernig á að nota verkfærið?

### Verkfærið

Verkfærið er fyrst og fremst ætlað þeim sem hanna götur og umferðar- og samgöngukerfi. Verkfærið gagnast einnig þeim sem vilja bæta hönnun á núverandi götum og samgönguskipulagi. Til þess að fá sem mest út úr verkfærinu þarf að greina og útfæra vandamálid á skilvirkan máta, þannig er hægt að ná fram hönnun sem tekur tillit til allra þáttu er varða öryggi, útfærslur og hlutverk gatna. Verkfærið samanstendur af fjölbreyttum hönnunarmöguleikum svo hönnuðir ættu að hafa allar upplýsingar í höndunum til þess að hanna götu til fulls.

Upplýsingarnar eru settar fram í formi leiðbeiningablaða, þ.e. síðum sem innihalda upplýsingar fyrir hvern og einn hönnunarþátt sem við á hverju sinni. Upplýsingarnar á leiðbeiningablöðunum eru samantekt ymissa rannsókna og skýrslu sem má svo finna í fullri lengd undir hnappinum „Rannsóknarskýrslur“. Hægt er að hlaða niður þessum upplýsingablöðum, prenta þau eða deila þeim.

Á leiðbeiningablöðunum má svo finna flípa sem segir til um það hvort leiðbeiningarnar séu byggðar á lagalegum kröfum eða hvort eingöngu sé um leiðbeiningar sem mælt er með, sem byggist þá á reynslu.

### Hönnunarleiðbeiningar

Leiðbeiningarnar eru settar fram á sem einfaldasta máta, í svokölluðu ákvörðunartréi þar sem kerfið leiðir notandanum áfram út frá forsendum sem eiga við hverju sinni. Fyrst er spurt um val á því sem hanna skal; gatnahönnun, hönnun á hjólaleið, hönnun á hraðahindrun eða hönnun á aðstöðu fyrir almenningssamgöngur. Í framhaldi kemur upp viðeigandi val á staðsetningu, þ.e. er hönnunin á götu eða við gatnamót. Þá kemur val um hvers konar götu skal velja, með tilliti til hvaða hámarkshraða um ræðir. Í framhaldi af því er farið í undirflokkana, hvort gatan eigi að vera einstefnu eða tvistefnu og þá hvort bílastæði eigi að vera á gótnni eða ekki og þá hvernig bílstæði.

Verkefnið tekur á 11 megin flokkum og eins og áður var nefnt, er áhersla lögð á götur með 30 km hámarkshraða. Flokkarnir 11 eru taldir ná yfir helstu sviðsmyndir 30 km gatna. Fyrir hvern flokk er einblínt á óflun upplýsinga fyrir 8 atriði, þ.e. hvar tiltekin flokkur á heima, hverjar eru forsendur hönnunar, málsetningar götu, mögulegar samsetningar við aðrar

# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli


ALMENNT



HÖNNUNARLEIÐBEININGAR



RANNSÓKNARSKÝRSLUR



# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÖKNARSKÝRSLUR

Hönnunarleiðbeiningar

TEGUND

Gatnahönnun

Hjólaðstaða

Hraðahindranir

Almenningssamgöngur

← Tilbaka

# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÓKNARSKÝRSLUR

Hönnunarleiðbeiningar / Gatnahönnun

STADSETNING

Gata

Gatnamót

Tilbaka

# Hönnunarleiðbeiningar

## fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÓKNARSKÝRSLUR



Hönnunarleiðbeiningar / Gátnahönnun / Gata

### TEGUND GÖTU

Íbúagata (30km/klst)

Almenn gata (50km/klst)

← Tilbaka

# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÓKNARSKÝRSLUR

Hönnunarleiðbeiningar / Gatriahönnun / Gata / **Ibúagata (30km/klst)**

STEFNA

Einstefna

Tvistefna

← Tilbaka

# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR

RANNSÓKNARSKÝRSLUR

Hönnunarleiðbeiningar / Gatahönnun / Gata / Íbúagata (30km/klst) / **Tvistefna**

BÍLASTÆÐI

Án bilastæða


Bilastæðivasar

Samsíða bílastæði

← Tilbaka

Gata 30 km svæði

## Tvistefna / Án bílastæða



## Hvar

- Húsgötur
- 30 km svæði
- Ekki á iðnaðarsvæði

## Forsendur hönnunar

- Gata er án aðskilnaðar á stefnum, í götum þar sem ÁDU < 2000.
- Strætóstoppistöðvar eru staðsettar í götuni, eru ekki með strætovasa. **Hönnunarreglur fyrir stoppistöðvar strætó bs.**
- Gangandi og hjólandi mega þvera götuna hvar sem er, ekki eru sérstakar gangbrautir.
- Leyfilegt er að leggja í götunni.
- Bilastæði skulu aðgreind frá gótu með máludum línum, öðrum lit eða öðru efnisvali en akbraut.
- Kantsteinn skal vera á milli gótu og gangstéttar, helst ekki hærri en 10 cm.
- Sé ÁDU > 4000 er mælt með notuð sé hámarksbreidd gótu 6,5 m.
- Mælst er til þess að gangstéttir séu hellulagðar, ekki malbikaðar eða steyptar.
- Hönnunarhraði er 30 km/klst.

## Málsetningar

	Breidd Lágmark	Breidd Hámark
Akrein	2,50 m	3,25 m
Gata	5,00 m	6,50 m
Gangstétt	2,00 m	

## Samsetningar við aðra hönnun

- Hraðahindranir [Hraðahindrur í 30 km gótu](#)  Flatar hraðahindranir í 30 km gótu 
- Hjólarein [Hjólarein](#) 
- Gangbraut í sérstökum tilfllum þar sem er mikil flæði gangandi vegfarenda
- Blágrænar ofanvatnslausnir
- Samsíða bilastæði eru leyfð í götunni [Samsíða bilastæði](#) 

## **Yfirborðsmerkingar og skilti**

- Engin sjónræn skil, þ.e. engin miðlina þar sem ÁDU < 2000.
- Skilti við upphaf götu/svæðis til að gefa til kynna að um 30 km götu/svæði sé að ræða.
- Þar sem 30 km svæði lýkur skal setja upp skilti sem gefur til kynna að 30 km svæði endar.

## **Eru þessi viðmið leiðbeiningar eða staðall?**

Leiðbeiningar sem er sterklega mælt með og rannsóknir styðja við **Almennt** Ⓜ

Uppfært: 10.11.2022

# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT



HÖNNUNARLEIÐBEININGAR



RANNSÓKNARSKÝRSLUR



Hönnunarleiðbeiningar

TEGUND

Gatnahönnun


Hjólaaðstaða

Hraðahindranir

Almenningssamgöngur

← Tilbaka

# The tree



# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli


ALMENNT



HÖNNUNARLEIÐBEININGAR



RANNSÓKNARSKÝRSLUR



# Hönnunarleiðbeiningar

fyrir götur í þéttbýli

ALMENNT

HÖNNUNARLEIÐBEININGAR



RANNSÓKNARSKÝRSLUR



Leita að skýrslu



Raða eftir ↓

Nafn skýrslu

Stofnun

Útgáfudagur

Hönnun hringtorga

Vegagerðin

01.11.2020

Sjá skýrslu

Hönnun 2+1 vega

Vegagerðin

01.02.2020

Sjá skýrslu

Hönnunarleiðbeiningar fyrir hjóreiðar

Vegagerðin

19.12.2019

Sjá skýrslu

Veghönnunarreglur - Yfirborðsmerkingar

Vegagerðin

01.09.2019

Sjá skýrslu

Gönguþveranir

Vegagerðin

01.12.2014

Sjá skýrslu

Handbók um umferðarmerki

Vegagerðin

01.03.2013

Sjá skýrslu

