


# Umferðarspá fyrir vegkafla 1-a1\_stöð 7750

Helstu forsendur:

- Umferðartalningar á vegkafla 1-a1, frá 1999 - 2023.
- Íbúafjöldi á Suðurlandi vaxi í takt við íbúáþróun frá 1999 - 2022.
- Íbúafjöldi á Íslandi í heild, vaxi í takt við spár Hagstofu Íslands.
- Bílæign vaxi í takt við íbúáþróun.
- Heildarakstur á Íslandi haldi áfram að vaxa.
- Hóflegur og stöðugur vöxtur verði í komu erlendra ferðamanna til Íslands.
- Spá fyrir umferð miðast við gjaldleysi og frjálst flæði umferðar.
- Ekki er reiknað með orsakaðri umferð<sup>1</sup> (umferðarstökki).
- Hagvöxtur verði á bilinu 2 - 5%, á spátíma.
- Drifkraftur í vexti umferðar verði íbúáþróun, hagvöxtur og fjölgun ferðamanna.
- Engar náttúruhamfarir eða óvæntir atburðir, sem gætu haft varanleg áhrif á þróun umferðar, teknir inn í útreikninga enda ekki hægt að sjá neitt slíkt fyrir.



Yfirfærslustuðull frá vegkafla 1-a1 yfir á vegkafla 1-a4 = 1,25  
Upphækkunarstuðull vegna hönnunarumferðar, sem tekur tillit til SDU = 1,20  
Heildarhækkun á spá 1-a1 yfir á vegkafla 1-a4 er þá = 1,45

Hönnunarumferð miðast við umferðarspá 20 árum eftir fyrirhuguð verklok eða árið 2050, með yfirfærslu- og upphækkunarstuðlum.

Niðurstaða:

Líklegast er að hönnunarumferð vegkaflans verði:  $\text{ÁDU}_{\text{hönnun}} = 2900 - 5600$  (ökutæki/sólarhring)

Ath. hér er mikilvægt að hafa í huga að líklegasta er talið að raungildi framtíðar lendi einhversstaðar á milli efri og neðri marka en alls ekki mitt á milli. Það er því mælt með að hönnun miðist við efri líklegustu mörkin.

1) Orsökuð umferð er sú umferð, sem oftast myndast í grennd við þéttbýli, eingöngu vegna styttingar vegalengda og/ eða betri og greiðfærari vega. Reynsla frá Íslensku vegakerfi er að 0 - 5% stökk sé lágt og 30 - 35% sé hátt.